

Светодиодный светильник УСС 130 Эксперт Л45



Привлекательная функциональность светодиодного светильника продумана с учётом пожеланий светотехнической отрасли. УСС Эксперт представляет новейший стандарт высочайшего класса, преодолевая рубежные показатели эффективности отдачи в 130 лм/Вт. Устройство прибора указывает на необходимость замены морально устаревших аналогов, где в принципах использования заключено применение ламп типа ДНаТ и МГЛ.

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	17300	Тип кривой силы света	Л
Эффективность светильника, лм/Вт	133	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Производитель светодиодов	CREE	Индекс цветопередачи не менее, Ra	70

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	130	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,8	Функция защиты от перегрева	да
Класс энергетической эффективности	A	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 10

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	LIQUOS
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	3		

Масса

С консольным креплением брутто, кг	6	С консольным креплением нетто, кг	5,5
С креплением на трос брутто, кг	7	С креплением на трос нетто, кг	6,5
С креплением скоба брутто, кг	6	С креплением скоба нетто, кг	5,5

Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	476x259x118	Без упаковки, с креплением скоба, мм	568x259x168
Без упаковки, с креплением трос, мм	568x259x164	Объём в упаковке, с консольным креплением, м³	0,015
Объём в упаковке, с креплением	0,017	Объём в упаковке, с креплением	0,017



скоба, м³

Размеры в упаковке, с
консольным креплением, мм

500x270x105

Размеры в упаковке, с креплением
на трос, мм

560x290x100

трос, м³

Размеры в упаковке, с креплением
скоба, мм

560x290x100

[Чертежи](#)