

## Светодиодный светильник УСС 130 Эксперт Ш1



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	17300	Тип кривой силы света	Ш1
Эффективность светильника, лм/Вт	133	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Производитель светодиодов	CREE	Индекс цветопередачи не менее, Ra	70

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	130	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,8	Функция защиты от перегрева	да
Класс энергетической эффективности	A	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 10

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	LIQUOS
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	3		

#### Масса

С консольным креплением брутто, кг	6	С консольным креплением нетто, кг	5,5
С креплением на трос брутто, кг	7	С креплением на трос нетто, кг	6,5
С креплением скоба брутто, кг	6	С креплением скоба нетто, кг	5,5

#### Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	476x259x118	Без упаковки, с креплением скоба, мм	568x259x168
Без упаковки, с креплением трос, мм	568x259x164	Объем в упаковке, с консольным креплением, м <sup>3</sup>	0,015
Объем в упаковке, с креплением	0,017	Объем в упаковке, с креплением	0,017



скоба, м<sup>3</sup>

Размеры в упаковке, с  
консольным креплением, мм

500x270x105

Размеры в упаковке, с креплением  
на трос, мм

560x290x100

трос, м<sup>3</sup>

Размеры в упаковке, с креплением  
скоба, мм

560x290x100

[Чертежи](#)