

Светодиодный светильник УСС 200 Эксперт Slim зеленый



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	18500	Тип кривой силы света	Ш2/Г1/К1/К/К0
Эффективность светильника, лм/Вт	93	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Применяемые светодиоды	3535		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	200	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение, В	AC160-280В/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	1,3	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018)	3,8	Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018)	70

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	LIQUOS
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	8		

Масса

С креплением скоба брутто, кг	8,9	С креплением скоба нетто, кг	8,3
-------------------------------	-----	------------------------------	-----

Размеры

Без упаковки, с креплением скоба, мм	1362x172x78	Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,0182
Размеры в упаковке, с креплением	1371x150x90		

скоба, мм

Опции

Совместимые системы управления

АСУНО «Кулон»

Стандарты управления

1-10, ШИМ

Чертежи

Светильник УСС-200 Эксперт Slim; крепление скоба, IP67

