

Светодиодный светильник УСС 24 МАГИСТРАЛЬ Ш 2Ex



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	2160	Тип кривой силы света	Ш
Эффективность светильника, лм/Вт	125	Коррелированная цветовая температура, К	5000
Производитель светодиодов	Nichia	Индекс цветопередачи не менее, Ra	70

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	25	Коэффициент мощности	0,8
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,2	Функция защиты от перегрева	да
Класс энергетической эффективности	A	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 10

Общие характеристики

Маркировка взрывозащиты	2Ex nR IIC T6 Gc X и Ex tb III	Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67	Вид климатического исполнения	УХЛ1
Оптическая система	Первичная оптика	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3

Масса

С консольным креплением брутто, кг	2,8	С консольным креплением нетто, кг	2,6
С креплением на трос брутто, кг	2,9	С креплением на трос нетто, кг	2,7
С креплением скоба брутто, кг	2,1	С креплением скоба нетто, кг	1,9
Накладное крепление брутто, кг	2,1	Накладное крепление нетто, кг	1,9

Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	220x174x152	Без упаковки, с креплением скоба, мм	268x214x68
---	-------------	--------------------------------------	------------



Без упаковки, с креплением трос, мм	220x174x218	Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³	0,009
Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,009	Объём в упаковке, с креплением трос, м ³	0,009
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	270x190x165	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	270x190x165

Чертежи