

Светодиодный светильник УСС 260 Эксперт ШЗ



Светодиодные светильники: привлекательные и функциональные – в которых учтены пожелания самих специалистов светотехнической отрасли. УСС Эксперт – стандартом нового класса, где в подход к применению заложены возможности, доступные благодаря преодолению эффективности в 130 лм/Вт. Устройствами заменят устаревшие аналоги с лампами типа МГЛ или ДНаТ.

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	34600	Тип кривой силы света	ШЗ
Эффективность светильника, лм/Вт	133	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Производитель светодиодов	CREE	Индекс цветопередачи не менее, Ra	70

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	260	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	1,6	Функция защиты от перегрева	да
Класс энергетической эффективности	A	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 10

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	LIQUOS
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	3		

Масса

С консольным креплением брутто, кг	10,8	С консольным креплением нетто, кг	10
С креплением скоба брутто, кг	10,8	С креплением скоба нетто, кг	10

Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	940x259x118	Без упаковки, с креплением скоба, мм	1037x259x169
Объем в упаковке, с консольным креплением, м³	0,028	Объем в упаковке, с креплением скоба, м³	0,030
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	970x270x105	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	1020x290x100



Чертежи