

## Светодиодный светильник УСС 40 Эксперт Slim Ультра Ш1-1



Функциональность создаёт привлекательность светодиодного светильника, благодаря учёту разработчиками пожеланий специалистов. УСС Эксперт наметил стандарты нового класса: достигая высочайших показателей эффективности преодолел планку в 130 лм/Вт. Осветительный прибор является реальной заменой устаревших устройств, принцип работы которых заключался в использовании ламп типа ДНаТ и МГЛ.

### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	7000/7200	Тип кривой силы света	Ш1-1
Эффективность светильника, лм/Вт	175/180	Коррелированная цветовая температура, К	5000
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	Ш1-1	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80
<a href="#">Применяемые светодиоды</a>	3030		

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	40	Коэффициент мощности	0,99
Напряжение, В	AC160-280/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0.3	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018)	1,4	Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018)	80

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

#### Масса

С креплением скоба брутто, кг	2,2	С креплением скоба нетто, кг	2
-------------------------------	-----	------------------------------	---

#### Размеры

Без упаковки, с креплением скоба, мм	325x171x78	Объём в упаковке, с креплением скоба, м <sup>3</sup>	0,0043
--------------------------------------	------------	--	--------

Размеры в упаковке, с креплением  
скоба, мм

335x150x90

### Опции

Совместимые системы управления

АСУНО «Кулон»

Стандарты управления

1-10, ШИМ

## Чертежи

