

Светодиодный светильник УСС 60 МАГИСТРАЛЬ Ш



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	5400	Тип кривой силы света	Ш
Эффективность светильника, лм/Вт	90	Коррелированная цветовая температура, К	5000
Производитель светодиодов	Nichia	Индекс цветопередачи не менее, Ra	70

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	60	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,4	Функция защиты от перегрева	да
Класс энергетической эффективности	A	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	Первичная оптика
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	3		

Масса

С консольным креплением брутто, кг	4,2	С консольным креплением нетто, кг	3,9
С креплением на трос брутто, кг	4,3	С креплением на трос нетто, кг	4
С креплением скоба брутто, кг	4,1	С креплением скоба нетто, кг	3,8
Накладное крепление брутто, кг	3,2	Накладное крепление нетто, кг	2,9

Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	420x174x152	Без упаковки, с креплением скоба, мм	468x214x98
Без упаковки, с креплением трос,	420x205x218	Объем в упаковке, с консольным	0,015



мм		креплением, м ³	
Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,015	Объём в упаковке, с креплением трос, м ³	0,015
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	480x190x165	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	480x190x165
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	485x205x85	Объём в упаковке, накладное крепление, м ³	0,015

Опции

Совместимые системы управления АСУНО «Кулон»

Чертежи